






NPK Bau Volltext	Projekt: 342 - Dosteba AG Leistungsverzeichnis: LV006 - Klobentragelemente	Seite 1 1.11.2021			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
342D/16	Verputzte Aussenwärmedämmungen (V'21)				
000	Bedingungen				
	<p>. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.</p> <p>. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.</p>				
.100	Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 342D/2016. Verputzte Aussenwärmedämmungen (V'21)				
.200	Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.				
200	Verputzte Aussenwärmedämmungen mit EPS, dünne Dämmdicken bis mm 150				
	<p>Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.</p>				
260	Leibungs- und Sturzelemente				
264	Elemente zur Befestigung der Kloben, Rückhalter, Vorreiber oder Anschläge.				



Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
264.100	Für Leibung ohne Falz. Kloben- tragelemente aus expandiertem Polystyrol EPS mit Einlagen zur Befestigung der Kloben. Befestigung der Elemente nach Angabe Hersteller. Ausmass: Anzahl Kloben. Als Mehrleis- tung zur Fassadenfläche.				
.110	Mit 1 Einlage, Abmessung ca. mm 330x330. Klobentrageelement K1 Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch				
PRD					
.	Klobentrageelemente K1-EPs eignen sich für Montagen von Kloben für Klapppläden. Für die Verschraubung in das Klobentrageelement K1 eignen sich Holz- oder Blechsrauben, sowie Schrauben mit metrischem Gewinde (M-Schrauben). Hinweis: Elemente sind links und rechts verwendbar.				
.	Grösse mm 280x280. Kunststoffeinlage mm 180x70. Dicken DF mm 60/80/100/120/140/160/180/200/ 220/ 240/260/280/300. Schraubdübel SXRL-T.				
.115	Dämmdicke mm	0	St
.120	Mit 1 Einlage, Abmessung ca. mm 330x430.				
.125	Dämmdicke mm	0	St
.130	Mit 1 Einlage, kombiniert mit Einlage für Rückhalter, Abmessung ca. mm 330x330.				
				Übertrag



NPK 342 V'21 Volltext	Projekt: 342 - Dosteba AG Leistungsverzeichnis: LV006 - Klobentragelemente	Seite 3 1.11.2021			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
PRD	<p>Klobentragelement K1 Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch</p>  <p>Klobentragelemente K1R-EPS eignen sich für Montagen von Kloben und Rückhalter für Klappläden. Für die Verschraubung in das Klobentragelement K1R eignen sich Holz- oder Blechschrauben, sowie Schrauben mit metrischem Gewinde (M-Schrauben). Hinweis: Elemente sind links und rechts verwendbar.</p> <p>Grösse mm 280x280. Kunststoffeinlagen mm 180x70. Dicken DF mm 60/80/100/120/140/160/180/200/ 220/ 240/260/280/300. Schraubdübel SXRL-T.</p>			Übertrag:
	.135 Dämmdicke mm	0	St
	.140 Mit 1 Einlage, kombiniert mit Einlage für Rückhalter, Abmessung ca. mm 330x430.				
	.145 Dämmdicke mm	0	St
	.200 Montageeinlagen für Rückhalter. Ausmass: Anzahl Rückhalter. Als Mehrleistung zur Fassadenfläche.				
	.201 Montagezylinder ZyRillo-EPS. Montageelement für Rückhalter und Vorreiber mit Holzgewinde und andere leichte, wärmebrückenfreie Fremdmontagen in Wärmedämmverbundsystemen. Montagezylinder ZyRillo-EPS aus EPS mit wellenförmiger Mantelfläche und hohem Raumgewicht.	0	St
	Übertrag				


NPK 342 V'21 Volltext	Projekt: 342 - Dosteba AG Leistungsverzeichnis: LV006 - Klobentrageelemente	Seite 4 1.11.2021			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
PRD	<p>Durchmesser mm 70. Nutzfläche Durchmesser mm 50. Dicke mm 70. Raumgewicht kg/m³ 160. Montagezylinder ZyRillo Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch</p> 			Übertrag:
.202 PRD	<p>Montagezylinder ZyRillo-PE. Montageelement für Rohrschellen mit Holzgewinde, Rückhalter und Vorreiber mit Holzgewinde, Kleiderbügelträger und andere wärmebrückenfreie Fremdmontagen in Wärmedämmverbundsystemen. Montagezylinder ZyRillo-PE aus Kunststoff mit wellenförmiger Mantelfläche. Durchmesser mm 70. Nutzfläche Durchmesser mm 50. Dicke mm 70. Montagezylinder ZyRillo Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch</p> 	0	St
.203	<p>Montagezylinder Rondoline-EPS. Montageelement für Rückhalter und Vorreiber mit Holzgewinde und andere leichte, wärmebrückenfreie Fremdmontagen in Wärmedämmverbundsystemen. Montagezylinder Rondoline-EPS aus EPS mit hohem Raumgewicht. Durchmesser mm 90.</p>	0	St
	Übertrag				


[illegible]


NPK 342 V'21 Volltext	Projekt: 342 - Dosteba AG Leistungsverzeichnis: LV006 - Klobentragelemente	Seite 6 1.11.2021			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
264.310 PRD	<p>Aus expandiertem Polystyrol EPS mit Einlage zur Befestigung der Vorreiber. Abmessung ca. mm 98x98. Montagequader Quadroline Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch</p>  <p>Montagequader Quadroline-EPS. Montageelement für Rückhalter und Vorreiber mit Holzgewinde und andere leichte, wärmebrückenfreie Fremdmontagen in Wärmedämmverbundsystemen. Montagequader Quadroline-EPS aus EPS mit hohem Raumgewicht. Grösse mm 100x100. Nutzfläche mm 80x80. Dicken mm 60/80/100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300. Raumgewicht kg/m3 160.</p>			Übertrag:
.315	Dämmdicke mm	0	St
.320	Aus PUR-Hartschaum. Abmessung ca. mm 125x125.				
.325	Dämmdicke mm	0	St
.381	<p>Montagezylinder ZyRillo-EPS. Montageelement für Rückhalter und Vorreiber mit Holzgewinde und andere leichte, wärmebrückenfreie Fremdmontagen in Wärmedämmverbundsystemen. Montagezylinder ZyRillo-EPS aus EPS mit wellenförmiger Mantelfläche und hohem Raumgewicht. Durchmesser mm 70. Nutzfläche Durchmesser mm 50. Dicke mm 70. Raumgewicht kg/m3 160.</p>	0	St
	Übertrag				



Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
PRD	<p>Montagezylinder ZyRillo Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch</p> 			Übertrag:
.382	<p>Montagezylinder ZyRillo-PE. Montageelement für Rohrschellen mit Holzgewinde, Rückhalter und Vorreiber mit Holzgewinde, Kleiderbügelträger und andere wärmebrückenfreie Fremdmontagen in Wärmedämmverbundsystemen. Montagezylinder ZyRillo-PE aus Kunststoff mit wellenförmiger Mantelfläche. Durchmesser mm 70. Nutzfläche Durchmesser mm 50. Dicke mm 70.</p> <p>PRD</p> <p>Montagezylinder ZyRillo Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch</p> 	0	St
.383	<p>Montagezylinder Rondoline-EPS. Montageelement für Rückhalter und Vorreiber mit Holzgewinde und andere leichte, wärmebrückenfreie Fremdmontagen in Wärmedämmverbundsystemen. Montagezylinder Rondoline-EPS aus EPS mit hohem Raumgewicht. Durchmesser mm 90. Nutzfläche Durchmesser mm 70. Dicken mm 60/80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300.</p>	0	St
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
PRD	<p>Raumgewicht kg/m3 160. Dicke mm Montagezylinder Rondoline Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch</p> 			Übertrag:
.384	<p>Montagequader Quadroline-EPS. Montageelement für Rückhalter und Vorreiber mit Holzgewinde und andere leichte, wärmebrückenfreie Fremdmontagen in Wärmedämmverbundsystemen. Montagequader Quadroline-EPS aus EPS mit hohem Raumgewicht. Grösse mm 100x100. Nutzfläche mm 80x80. Dicken mm 60/80/100/120/140/160/180/200 220/240/260/280/300. Raumgewicht kg/m3 160. Dicke mm Montagequader Quadroline Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch</p> 	0	St
.400	<p>Anschlagtragelemente. Befesti- gung der Elemente nach Angabe Hersteller. Ausmass: Anzahl Tragelemente. Als Mehrleistung zur Fassadefläche.</p>				
.410	<p>Aus expandiertem Polystyrol EPS mit Einlage zur Befestigung des Anschlags. Abmessung ca. mm 164x330.</p>				
				Übertrag


NPK 342 V'21 Volltext	Projekt: 342 - Dosteba AG Leistungsverzeichnis: LV006 - Klobentragelemente	Seite 9 1.11.2021			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
PRD	Anschlagträger AT Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch  <p>Anschlagträger AT-EPS eignen sich für Montagen von Anschlägen für Klappläden. Für die Verschraubung in den Anschlagträger AT eignen sich Holz- oder Blechschrauben, sowie Schrauben mit metrischem Gewinde (M-Schrauben). Grösse mm 280x200. Kunststoffeinfuge mm 180x70. Dicken DF mm 60/80/100/120/140/160/180/200/220/ 240/260/280/300.</p>			Übertrag:
.415	Dämmdicke mm	0	St
.420	Aus PUR-Hartschaum. Abmessung ca. mm 125x125.				
.425	Dämmdicke mm	0	St
300	Verputzte Aussenwärmedämmungen mit EPS, grosse Dämmdicken ab mm 160 <hr/> Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
360	Leibungs- und Sturzelemente				
364	Elemente zur Befestigung der Kloben, Rückhalter, Vorreiber oder Anschläge.				
	Übertrag				



NPK 342 V'21 Volltext	Projekt: 342 - Dosteba AG Leistungsverzeichnis: LV006 - Klobentragelemente	Seite 10 1.11.2021			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
364.100 PRD .110 .116 .120 .126 .130	<p>Für Leibung ohne Falz. Kloben- tragelemente aus expandiertem Polystyrol EPS mit Einlagen zur Befestigung der Kloben. Befestigung der Elemente nach Angabe Hersteller. Ausmass: Anzahl Kloben. Als Mehrleis- tung zur Fassadenfläche.</p> <p>Mit 1 Einlage, Abmessung ca. mm 330x330. Klobentrageelement K1 Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch</p>  <p>Klobentrageelemente K1-EPS eignen sich für Montagen von Kloben für Klappläden. Für die Verschraubung in das Klobentrageelement K1 eignen sich Holz- oder Blechschauben, sowie Schauben mit metrischem Gewinde (M-Schrauben). Hinweis: Elemente sind links und rechts verwendbar.</p> <p>Grösse mm 280x280. Kunststoffeinlage mm 180x70. Dicken DF mm 60/80/100/120/140/160/180/200/ 220/ 240/260/280/300. Schraubdübel SXRL-T.</p>			Übertrag:
	Dämmdicke mm	0	St
	Mit 1 Einlage, Abmessung ca. mm 330x430.				
	Dämmdicke mm	0	St
	Mit 1 Einlage, kombiniert mit Einlage für Rückhalter, Abmessung ca. mm 330x330.				
	Übertrag				



NPK 342 V'21 Volltext	Projekt: 342 - Dosteba AG Leistungsverzeichnis: LV006 - Klobentragelemente	Seite 11 1.11.2021			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
PRD	<p>Klobentragelement K1 Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch</p>  <p>Klobentragelemente K1R-EPS eignen sich für Montagen von Kloben und Rückhalter für Klappläden. Für die Verschraubung in das Klobentragelement K1R eignen sich Holz- oder Blechschrauben, sowie Schrauben mit metrischem Gewinde (M-Schrauben). Hinweis: Elemente sind links und rechts verwendbar.</p> <p>Grösse mm 280x280. Kunststoffeinlagen mm 180x70. Dicken DF mm 60/80/100/120/140/160/180/200/ 220/ 240/260/280/300. Schraubdübel SXRL-T.</p>			Übertrag:
	.136 Dämmdicke mm	0	St
	.140 Mit 1 Einlage, kombiniert mit Einlage für Rückhalter, Abmessung ca. mm 330x430.				
	.146 Dämmdicke mm	0	St
	.200 Montageeinlagen für Rückhalter. Ausmass: Anzahl Rückhalter. Als Mehrleistung zur Fassadenfläche.				
	.201 Montagezylinder ZyRillo-EPS. Montageelement für Rückhalter und Vorreiber mit Holzgewinde und andere leichte, wärmebrückenfreie Fremdmontagen in Wärmedämmverbundsystemen. Montagezylinder ZyRillo-EPS aus EPS mit wellenförmiger Mantelfläche und hohem Raumgewicht.	0	St
	Übertrag				


NPK 342 V'21 Volltext	Projekt: 342 - Dosteba AG Leistungsverzeichnis: LV006 - Klobentrageelemente	Seite 12 1.11.2021			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
PRD	<p>Durchmesser mm 70. Nutzfläche Durchmesser mm 50. Dicke mm 70. Raumgewicht kg/m³ 160. Montagezylinder ZyRillo Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch</p> 			Übertrag:
.202 PRD	<p>Montagezylinder ZyRillo-PE. Montageelement für Rückhalter und Vorreiber mit Holzgewinde und andere leichte, wärmebrückenfreie Fremdmontagen in Wärmedämmverbundsystemen. Montagezylinder ZyRillo-PE aus Kunststoff mit wellenförmiger Mantelfläche. Durchmesser mm 70. Nutzfläche Durchmesser mm 50. Dicke mm 70. Montagezylinder ZyRillo Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch</p> 	0	St
.203	<p>Montagezylinder Rondoline-EPS. Montageelement für Rückhalter und Vorreiber mit Holzgewinde und andere leichte, wärmebrückenfreie Fremdmontagen in Wärmedämmverbundsystemen. Montagezylinder Rondoline-EPS aus EPS mit hohem Raumgewicht. Durchmesser mm 90. Nutzfläche Durchmesser mm 70. Dicken mm</p>	0	St
	Übertrag				


[illegible]



NPK 342 V'21 Volltext	Projekt: 342 - Dosteba AG Leistungsverzeichnis: LV006 - Klobentragelemente	Seite 14 1.11.2021			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
PRD	<p>messung ca. mm 98x98. Montagequader Quadroline Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch</p>  <p>Montagequader Quadroline-EPS. Montageelement für Rückhalter und Vorreiber mit Holzgewinde und andere leichte, wärmebrückenfreie Fremdmontagen in Wärmedämmverbundsystemen. Montagequader Quadroline-EPS aus EPS mit hohem Raumgewicht. Grösse mm 100x100. Nutzfläche mm 80x80. Dicken mm 60/80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Raumgewicht kg/m3 160.</p>			Übertrag:
.316	Dämmdicke mm	0	St
.320	Aus PUR-Hartschaum. Abmessung ca. mm 125x125.				
.326	Dämmdicke mm	0	St
.331	<p>Montagezylinder ZyRillo-EPS. Montageelement für Rückhalter und Vorreiber mit Holzgewinde und andere leichte, wärmebrückenfreie Fremdmontagen in Wärmedämmverbundsystemen. Montagezylinder ZyRillo-EPS aus EPS mit wellenförmiger Mantelfläche und hohem Raumgewicht. Durchmesser mm 70. Nutzfläche Durchmesser mm 50. Dicke mm 70. Raumgewicht kg/m3 160.</p>	0	St
	Übertrag				


Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
PRD	<p>Montagezylinder ZyRillo Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch</p> 			Übertrag:
.332	<p>Montagezylinder ZyRillo-PE. Montageelement für Rückhalter und Vorreiber mit Holzgewinde und andere leichte, wärmebrückenfreie Fremdmontagen in Wärmedämmverbundsystemen. Montagezylinder ZyRillo-PE aus Kunststoff mit wellenförmiger Mantelfläche. Durchmesser mm 70. Nutzfläche Durchmesser mm 50. Dicke mm 70.</p> <p>PRD</p> <p>Montagezylinder ZyRillo Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch</p> 	0	St
.333	<p>Montagezylinder Rondoline-PE. Montageelement für Rückhalter und Vorreiber mit Holzgewinde und andere leichte, wärmebrückenfreie Fremdmontagen in Wärmedämmverbundsystemen. Montagezylinder Rondoline-PE aus EPS mit hohem Raumgewicht. Durchmesser mm 90. Nutzfläche Durchmesser mm 70. Dicken mm 60/80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Raumgewicht kg/m3 160. Dicke mm</p>	0	St
				Übertrag



NPK 342 V'21 Volltext	Projekt: 342 - Dosteba AG Leistungsverzeichnis: LV006 - Klobentrageelemente	Seite 16 1.11.2021			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
PRD	Montagezylinder Rondoline Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch 			Übertrag:
.334	Montagequader Quadroline-EPS. Montageelement für Rückhalter und Vorreiber mit Holzgewinde und andere leichte, wärmebrückenfreie Fremdmontagen in Wärmedämmverbundsystemen. Montagequader Quadroline-EPS aus EPS mit hohem Raumgewicht. Grösse mm 100x100. Nutzfläche mm 80x80. Dicken mm 60/80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Raumgewicht kg/m3 160. Dicke mm Montagequader Quadroline Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch 	0	St
PRD					
.400	Anschlagtragelemente. Befesti- gung der Elemente nach Angabe Hersteller. Ausmass: Anzahl Tragelemente. Als Mehrleistung zur Fassadenfläche.				
.410	Aus expandiertem Polystyrol EPS mit Einlage zur Befestigung des Anschlags. Abmessung ca. mm 164x330.				
	Übertrag				


NPK 342 V'21 Volltext	Projekt: 342 - Dosteba AG Leistungsverzeichnis: LV006 - Klobentragelemente	Seite 17 1.11.2021			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
PRD	<p>Anschlagträger AT Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch</p>  <p>Anschlagträger AT-EPS eignen sich für Montagen von Anschlägen für Klappläden. Für die Verschraubung in den Anschlagträger AT eignen sich Holz- oder Blechschrauben, sowie Schrauben mit metrischem Gewinde (M-Schrauben).</p> <p>. Grösse mm 280x280. Kunststoffeinlage mm 180x70. Dicken DF mm 60/80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300.</p>			Übertrag:
.416	Dämmdicke mm	0	St
.420	Aus PUR-Hartschaum. Abmessung ca. mm 125x125.				
.426	Dämmdicke mm	0	St
400	<p>Verputzte Aussenwärmedämmungen mit Mineralwollplatten</p> <hr/> <p>Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.</p>				
460	<p>Leibungs- und Sturzelemente</p> <hr/>				
464	Elemente zur Befestigung der Kloben, Rückhalter, Vorreiber oder Anschläge.				
.100	Für Leibung ohne Falz. Klobentragelemente mit Einlagen zur Befestigung der Kloben. Kombiplatte aus expandiertem Polystyrol EPS und Mineralwolle. Befestigung der Elemente nach				
	Übertrag				


NPK 342 V'21 Volltext	Projekt: 342 - Dosteba AG Leistungsverzeichnis: LV006 - Klobentragelemente	Seite 19 1.11.2021			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
PRD	<p>Klobentragelement K1 Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch</p>  <p>Klobentragelemente K1R-SW eignen sich für Montagen von Kloben und Rückhalter für Klappläden. Für die Verschraubung in das Klobentragelement K1R eignen sich Holz- oder Blechschrauben, sowie Schrauben mit metrischem Gewinde (M-Schrauben). Hinweis: Elemente sind links und rechts verwendbar.</p> <p>Grösse mm 280x280. Kunststoffeinlagen mm 180x70. Dicken DF mm 60/80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Schraubdübel SXRL-T.</p>			Übertrag:
	.136 Dämmdicke mm	0	St
	.140 Mit 1 Einlage, kombiniert mit Einlage für Rückhalter, Abmessung ca. mm 330x430.				
	.146 Dämmdicke mm	0	St
	.200 Montageeinlagen für Rückhalter. Ausmass: Anzahl Rückhalter. Als Mehrleistung zur Fassadenfläche.				
	.201 Montagezylinder Rondoline-EPS. Montageelement für Rückhalter und Vorreiber mit Holzgewinde und andere leichte, wärmebrückenfreie Fremdmontagen in Wärmedämmverbundsystemen. Montagezylinder Rondoline-EPS aus EPS mit hohem Raumgewicht. Durchmesser mm 90. Nutzfläche Durchmesser mm 70.	0	St
	Übertrag				



	Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	PRD	Dicken mm 60/80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Raumgewicht kg/m ³ 160. Dicke mm Montagezylinder Rondoline Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch 			Übertrag:
	.202 PRD	Montagequader Quadroline-EPS. Montageelement für Rückhalter und Vorreiber mit Holzgewinde und andere leichte, wärmebrückenfreie Fremdmontagen in Wärmedämmverbundsystemen. Montagequader Quadroline-EPS aus EPS mit hohem Raumgewicht. Grösse mm 100x100. Nutzfläche mm 80x80. Dicken mm 60/80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Raumgewicht kg/m ³ 160. Dicke mm Montagequader Quadroline Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch 	0	St
	.300	Vorreibererelemente. Befestigung der Elemente nach Angabe Hersteller. Ausmass: Anzahl Vorreiber. Als Mehrleistung zur Fassadenfläche.				
	.310	Aus expandiertem Polystyrol EPS mit Einlage zur				
					Übertrag


NPK 342 V'21 Volltext	Projekt: 342 - Dosteba AG Leistungsverzeichnis: LV006 - Klobentragelemente	Seite 21 1.11.2021			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
PRD	<p>Befestigung der Vorreiber. Abmessung ca. mm 98x98. Montagequader Quadroline Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch</p>  <p>Montagequader Quadroline-EPs. Montageelement für Rückhalter und Vorreiber mit Holzgewinde und andere leichte, wärmebrückenfreie Fremdmontagen in Wärmedämmverbundsystemen. Montagequader Quadroline-EPs aus EPS mit hohem Raumgewicht. Grösse mm 100x100. Nutzfläche mm 80x80. Dicken mm 60/80/100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300. Raumgewicht kg/m3 160.</p>			Übertrag:
	.316 Dämmdicke mm	0	St
	.320 Aus PUR-Hartschaum. Abmessung ca. mm 125x125.				
	.326 Dämmdicke mm	0	St
	.381 Montagezylinder Rondoline-EPs. Montageelement für Rückhalter und Vorreiber mit Holzgewinde und andere leichte, wärmebrückenfreie Fremdmontagen in Wärmedämmverbundsystemen. Montagezylinder Rondoline-EPs aus EPS mit hohem Raumgewicht. Durchmesser mm 90. Nutzfläche Durchmesser mm 70. Dicken mm 60/80/100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300. Raumgewicht kg/m3 160. Dicke mm	0	St
	Übertrag				



NPK 342 V'21 Volltext	Projekt: 342 - Dosteba AG Leistungsverzeichnis: LV006 - Klobentrageelemente	Seite 22 1.11.2021			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
PRD	Montagezylinder Rondoline Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch 			Übertrag:
.382	Montagequader Quadroline-EPS. Montageelement für Rückhalter und Vorreiber mit Holzgewinde und andere leichte, wärmebrückenfreie Fremdmontagen in Wärmedämmverbundsystemen. Montagequader Quadroline-EPS aus EPS mit hohem Raumgewicht. Grösse mm 100x100. Nutzfläche mm 80x80. Dicken mm 60/80/100/120/140/160/180/200 220/240/260/280/300. Raumgewicht kg/m3 160. Dicke mm Montagequader Quadroline Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch 	0	St
PRD					
.400	Anschlagtragelemente. Befesti- gung der Elemente nach Angabe Hersteller. Ausmass: Anzahl Tragelemente. Als Mehrleistung zur Fassadenfläche.				
.410	Kombiplatte aus expandiertem Polystyrol EPS und Mineralwol- le, mit Einlage zur Befesti- gung des Anschlags. Abmessung ca. mm 164x330.				
	Übertrag				


NPK 342 V'21 Volltext	Projekt: 342 - Dosteba AG Leistungsverzeichnis: LV006 - Klobentragelemente	Seite 23 1.11.2021			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
PRD	<p>Anschlagträger AT Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch</p>  <p>Anschlagträger AT-SW eignen sich für Montagen von Anschlägen für Klappläden. Für die Verschraubung in den Anschlagträger AT eignen sich Holz- oder Blechschrauben, sowie Schrauben mit metrischem Gewinde (M-Schrauben).</p> <p>. Grösse mm 280x200. Kunststoffeinlage mm 180x70. Dicken DF mm 60/80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300.</p>			Übertrag:
.416	Dämmdicke mm	0	St
.420	Aus PUR-Hartschaum. Abmessung ca. mm 125x125.				
.426	Dämmdicke mm	0	St
500	<p>Verputzte Aussenwärmedämmungen mit Wärmedämmplatten</p> <hr/> <p>Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.</p>				
560	<p>Leibungs- und Sturzelemente</p> <hr/>				
564	Elemente zur Befestigung der Kloben, Rückhalter, Vorreiber oder Anschläge.				
	Übertrag				

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
564.100	Für Leibung ohne Falz. Klobentragelemente mit Einlagen zur Befestigung der Kloben. Befestigung der Elemente nach Angabe Hersteller. Ausmass: Anzahl Kloben. Als Mehrleistung zur Fassadenfläche.				
.101	Klobentragelemente K1-SW eignen sich für Montagen von Kloben für Klappläden. Für die Verschraubung in das Klobentragelement K1 eignen sich Holz- oder Blechschrauben, sowie Schrauben mit metrischem Gewinde (M-Schrauben). Hinweis: Elemente sind links und rechts verwendbar. Grösse mm 280x280. Kunststoffeinlage mm 180x70. Dicken DF mm 60/80/100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300. Schraubdübel SXRL-T. Klobentragelement K1 Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch 	0	St
PRD					
.102	Klobentragelemente K1R-SW eignen sich für Montagen von Kloben und Rückhalter für Klappläden. Für die Verschraubung in das Klobentragelement K1R eignen sich Holz- oder Blechschrauben, sowie Schrauben mit metrischem Gewinde (M-Schrauben). Hinweis: Elemente sind links und rechts verwendbar. Grösse mm 280x280. Kunststoffeinlagen mm 180x70. Dicken DF mm 60/80/100/120/140/160/180/200/	0	St
				Übertrag

NPK 342 V'21 Volltext	Projekt: 342 - Dosteba AG Leistungsverzeichnis: LV006 - Klobentragelemente	Seite 25 1.11.2021			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
PRD	220/240/260/280/300. Schraubdübel SXRL-T. Klobentragelement K1 Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch 			Übertrag:
.200	Montageeinlagen für Rückhalter. Ausmass: Anzahl Rückhalter. Als Mehrleistung zur Fassadenfläche.				
.201	Montagezylinder Rondoline-EPS. Montageelement für Rückhalter und Vorreiber mit Holzgewinde und andere leichte, wärmebrückenfreie Fremdmontagen in Wärmedämmverbundsystemen. Montagezylinder Rondoline-EPS aus EPS mit hohem Raumgewicht. Durchmesser mm 90. Nutzfläche Durchmesser mm 70. Dicken mm 60/80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Raumgewicht kg/m3 160. Dicke mm	0	St
PRD	Montagezylinder Rondoline Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch 				
.202	Montagequader Quadroline-EPS. Montageelement für Rückhalter und Vorreiber mit Holzgewinde und andere leichte, wärmebrückenfreie Fremdmontagen in	0	St
	Übertrag				

NPK 342 V'21 Volltext	Projekt: 342 - Dosteba AG Leistungsverzeichnis: LV006 - Klobentragelemente	Seite 26 1.11.2021			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
PRD	<p>Wärmedämmverbundsystemen. Montagequader Quadroline-EPS aus EPS mit hohem Raumgewicht. Grösse mm 100x100. Nutzfläche mm 80x80. Dicken mm 60/80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Raumgewicht kg/m3 160. Dicke mm</p> <p>Montagequader Quadroline Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch</p> 			Übertrag:
.300	Vorreiberelemente mit Einlage zur Befestigung der Vorreiber. Befestigung der Elemente nach Angabe Hersteller. Ausmass: Anzahl Vorreiber. Als Mehrleistung zur Fassadenfläche.				
.301	<p>Montagezylinder Rondoline-EPS. Montageelement für Rückhalter und Vorreiber mit Holzgewinde und andere leichte, wärmebrückenfreie Fremdmontagen in Wärmedämmverbundsystemen. Montagezylinder Rondoline-EPS aus EPS mit hohem Raumgewicht. Durchmesser mm 90. Nutzfläche Durchmesser mm 70. Dicken mm 60/80/100/120/140/160/180/200 220/240/260/280/300. Raumgewicht kg/m3 160. Dicke mm</p>	0	St
	Übertrag				

NPK 342 V'21 Volltext	Projekt: 342 - Dosteba AG Leistungsverzeichnis: LV006 - Klobentragelemente	Seite 27 1.11.2021			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
PRD	Montagezylinder Rondoline Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch 			Übertrag:
.302	Montagequader Quadroline-EPS. Montageelement für Rückhalter und Vorreiber mit Holzgewinde und andere leichte, wärmebrückenfreie Fremdmontagen in Wärmedämmverbundsystemen. Montagequader Quadroline-EPS aus EPS mit hohem Raumgewicht. Grösse mm 100x100. Nutzfläche mm 80x80. Dicken mm 60/80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Raumgewicht kg/m3 160. Dicke mm Montagequader Quadroline Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch 	0	St
PRD					
.400	Anschlagtragelemente mit Ein- lage zur Befestigung der Anschläge. Befestigung der Elemente nach Angabe Herstel- ler. Ausmass: Anzahl Tragele- mente. Als Mehrleistung zur Fassadenfläche.				
.401	Anschlagträger AT-SW eignen sich für Montagen von Anschlägen für Klappläden. Für die Verschraubung in den Anschlagträger AT eignen sich	0	St
	Übertrag				

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
PRD	<p>Holz- oder Blechschrauben, sowie Schrauben mit metrischem Gewinde (M-Schrauben).</p> <p>. Grösse mm 280x200. Kunststoffeinlage mm 180x70. Dicken DF mm 60/80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Dicke mm Anschlagträger AT Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch</p>  <p>Total: LV006 - Klobentragelemente</p>			Übertrag:
				