

NPK Bau Volltext	Projekt: <b>347 - Dosteba AG</b> Leistungsverzeichnis: <b>LV027 - Tragwinkel TRA-WIK</b>	Seite 1 3.11.2021			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
<b>347D/13</b>	<b>Sonnen- und Wetterschutzanlage n (V'21)</b>				
000	<b>Bedingungen</b>				
	<p>. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.</p> <p>. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.</p>				
.100	Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 347D/2013. Sonnen- und Wetterschutzanlagen (V'21)				
.200	Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.				
400	<b>Fensterläden</b>				
	Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
410	<b>Drehläden</b>				
418	Drehläden.				
.001	<p>Tragwinkel TRA-WIK. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>. Tragwinkel TRA-WIK-ALU-RF bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan) mit eingeschäumten Einlagen aus</p>	0	LE	.....	.....
	Übertrag .....				

NPK 347 V'21 Volltext	Projekt: <b>347 - Dosteba AG</b> Leistungsverzeichnis: <b>LV027 - Tragwinkel TRA-WIK</b>	Seite 2 3.11.2021			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	<p>Stahl, Aluminium und einer Compactplatte (HPL).            Grundfläche mm 280x125.            Nutzfläche mm 97x45.            Typen mm            80/100/120/140/160/180/200/            220/240/260/280/300.            Raumgewicht PU kg/m3 350.            Schraubdübel: SXRL 10x100 FUS.            Gewindestange: FIS A M8x110.            Gewindestange: FIS A M8x130.            Ankerhülse: FIS H 12x85 K.            Injektions-Mörtel: FIS.            Typ mm .....            LE = Stk.</p>			Übertrag:	.....
420	<b>Schiebeläden</b>				
428	Schiebeläden.				
.001	<p>Tragwinkel TRA-WIK.            Dosteba AG.            Länggenstrasse 27.            CH-8184 Bachenbülach.            www.dosteba.ch.</p> <p>Tragwinkel TRA-WIK-ALU-RF            bestehen aus PU-Hartschaum            (Polyurethan) mit            eingeschäumten Einlagen aus            Stahl, Aluminium und einer            Compactplatte (HPL).            Grundfläche mm 280x125.            Nutzfläche mm 97x45.            Typen mm            80/100/120/140/160/180/200/            220/240/260/280/300.            Raumgewicht PU kg/m3 350.            Schraubdübel: SXRL 10x100 FUS.            Gewindestange: FIS A M8x110.            Gewindestange: FIS A M8x130.            Ankerhülse: FIS H 12x85 K.            Injektions-Mörtel: FIS.            Typ mm .....            LE = Stk.</p>	0	LE	.....	.....
	Übertrag .....				

NPK 347 V'21 Volltext	Projekt: <b>347 - Dosteba AG</b> Leistungsverzeichnis: <b>LV027 - Tragwinkel TRA-WIK</b>	Seite 3 3.11.2021			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
500	<b>Markisen</b> <hr/> Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
580	<b>Mehrleistungen zu Markisen</b> <hr/>				
582	Mehrleistungen zu Senkrechtmarkisen.				
.400	Für andere Montagearten.				
.410	Montage auf spezielle Untergründe.				
.411	Tragwinkel TRA-WIK. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. . Tragwinkel TRA-WIK-ALU-RL bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan) mit eingeschäumten Einlagen aus Stahl, Aluminium und einer Compactplatte (HPL). Grundfläche mm 280x125. Nutzfläche mm 97x45. Typen mm 80/100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300. Raumgewicht PU kg/m3 350. Schraubdübel: SXRL 10x100 FUS. Gewindestange: FIS A M8x110. Gewindestange: FIS A M8x130. Ankerhülse: FIS H 12x85 K. Injektions-Mörtel: FIS. Typ mm ..... LE = Stk.	0	LE	.....	.....
.412	Tragwinkel TRA-WIK. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. . Tragwinkel TRA-WIK-ALU-RF bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan) mit eingeschäumten Einlagen aus Stahl, Aluminium und einer Compactplatte (HPL).	0	LE	.....	.....
	Übertrag .....				

NPK 347 V'21 Volltext	Projekt: <b>347 - Dosteba AG</b> Leistungsverzeichnis: <b>LV027 - Tragwinkel TRA-WIK</b>	Seite 4 3.11.2021			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	<p>Grundfläche mm 280x125. Nutzfläche mm 97x45. Typen mm 80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Raumgewicht PU kg/m3 350. Schraubdübel: SXRL 10x100 FUS. Gewindestange: FIS A M8x110. Gewindestange: FIS A M8x130. Ankerhülse: FIS H 12x85 K. Injektions-Mörtel: FIS. Typ mm ..... LE = Stk.</p>			Übertrag:	.....
583	Mehrleistungen zu Ausstellmar- kisen.				
.400	Für andere Montagearten.				
.410	Montage auf spezielle Unter- gründe.				
.411	<p>Tragwinkel TRA-WIK. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p>	0	LE	.....	.....
	<p>Tragwinkel TRA-WIK-ALU-RL bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan) mit eingeschäumten Einlagen aus Stahl, Aluminium und einer Compactplatte (HPL). Grundfläche mm 280x125. Nutzfläche mm 97x45. Typen mm 80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Raumgewicht PU kg/m3 350. Schaubdübel: SXRL 10x100 FUS. Gewindestange: FIS A M8x110. Gewindestange: FIS A M8x130. Ankerhülse: FIS H 12x85 K. Injektions-Mörtel: FIS. Typ mm ..... LE = Stk.</p>				
.412	<p>Tragwinkel TRA-WIK. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>Tragwinkel TRA-WIK-ALU-RF bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan) mit</p>	0	LE	.....	.....
	Übertrag .....				

NPK 347 V'21 Volltext	Projekt: <b>347 - Dosteba AG</b> Leistungsverzeichnis: <b>LV027 - Tragwinkel TRA-WIK</b>	Seite 5 3.11.2021			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	<p>eingeschäumten Einlagen aus Stahl, Aluminium und einer Compactplatte (HPL). Grundfläche mm 280x125. Nutzfläche mm 97x45. Typen mm 80/100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300. Raumgewicht PU kg/m3 350. Schraubdübel: SXRL 10x100 FUS. Gewindestange: FIS A M8x110. Gewindestange: FIS A M8x130. Ankerhülse: FIS H 12x85 K. Injektions-Mörtel: FIS. Typ mm ..... LE = Stk.</p>			Übertrag:	.....
584	Mehrleistungen zu Fallarmmarkisen.				
.400	Für andere Montagearten.				
.410	Montage auf spezielle Untergründe.				
.411	<p>Tragwinkel TRA-WIK. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>Tragwinkel TRA-WIK-ALU-RL bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan) mit eingeschäumten Einlagen aus Stahl, Aluminium und einer Compactplatte (HPL). Grundfläche mm 280x125. Nutzfläche mm 97x45. Typen mm 80/100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300. Raumgewicht PU kg/m3 350. Schaubdübel: SXRL 10x100 FUS. Gewindestange: FIS A M8x110. Gewindestange: FIS A M8x130. Ankerhülse: FIS H 12x85 K. Injektions-Mörtel: FIS. Typ mm ..... LE = Stk.</p>	0	LE	.....	.....
.412	<p>Tragwinkel TRA-WIK. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p>	0	LE	.....	.....
	Übertrag .....				

NPK 347 V'21 Volltext	Projekt: 347 - Dosteba AG Leistungsverzeichnis: LV027 - Tragwinkel TRA-WIK				Seite 6 3.11.2021
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	<p>Tragwinkel TRA-WIK-ALU-RF bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan) mit eingeschäumten Einlagen aus Stahl, Aluminium und einer Compactplatte (HPL). Grundfläche mm 280x125. Nutzfläche mm 97x45. Typen mm 80/100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300. Raumgewicht PU kg/m3 350. Schraubdübel: SXRL 10x100 FUS. Gewindestange: FIS A M8x110. Gewindestange: FIS A M8x130. Ankerhülse: FIS H 12x85 K. Injektions-Mörtel: FIS. Typ mm ..... LE = Stk.</p> <p>Total: LV027 - Tragwinkel TRA-WIK</p>			Übertrag:	.....